

# P R O S E M I N A R

zur Vorlesung

## “Mathematische Modelle in der Technik“

**PS III**


03.11. 2014 (Zeit : 13<sup>45</sup> – 15<sup>15</sup> Raum : S2 346 ):

**TP I**

### 1.4 Weitere 1D und 2D Spezialfälle

#### 1.4.1 Rotationssymmetrische Wärmeleitprobleme mit $\varphi$ -unabhängigen Eingangsdaten (Teamprojekt 1)

- Modellproblem “Kolben“ : Betrachten das Wärmeleitproblem für den Ober- teil des Kolbens eines Verbrennungsmotors



unter den Voraussetzungen :

1)  $\tilde{\Omega} = \int_{\varphi} \bar{\Omega} := \{ (r, z, \varphi) : (r, z) \in \bar{\Omega}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \} = \bar{\Omega} \times [0, 2\pi[$ ,  
wobei  $\Omega = \Omega_{Ke} \cup \Omega_{Fe}$

2) Daten  $\{ \lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3, f, g, \dots \}$  sind  $\varphi$ -unabhängig,

wobei  $(x_1, x_2, x_3)$ -Kartesische Koordinaten,  
 $(r, z, \varphi)$  -Zylinderkoordinaten sind.

Die gesuchte Temperaturverteilung  $u(x_1, x_2, x_3) = u(r, z)$  ist damit  $\varphi$ -unabhängig.


**TP Ia** Man schreibe die Wärmeleitgleichung

$$\left. \begin{aligned} -\frac{\partial}{\partial x_1} \left( \lambda \frac{\partial u}{\partial x_1} \right) - \frac{\partial}{\partial x_2} \left( \lambda \frac{\partial u}{\partial x_2} \right) - \frac{\partial}{\partial x_3} \left( \lambda \frac{\partial u}{\partial x_3} \right) &= f(x) \quad x \in \tilde{\Omega} \\ \text{mit den Randbedingungen} \\ u &= g_1 \quad \text{auf} \quad \tilde{\Gamma}_1 = \Gamma_1 \times [0, 2\pi) \\ -\lambda \frac{\partial u}{\partial n} &= g_2 \quad \text{auf} \quad \tilde{\Gamma}_2 = \Gamma_2 \times [0, 2\pi) \\ -\lambda \frac{\partial u}{\partial n} &= \alpha(u - g_3) \quad \text{auf} \quad \tilde{\Gamma}_3 = \Gamma_3 \times [0, 2\pi) \end{aligned} \right\} \quad (1.2)$$

für den rotationssymmetrischen Fall  $\tilde{\Omega} = \bar{\Omega} \times [0, 2\pi)$  mit  $\varphi$ -unabhängigen Eingangsdaten  $\{\lambda, f, g_i, \alpha\}$  auf, d.h. durch den Übergang von den kartesischen Koordinaten  $(x_1, x_2, x_3)$  zu Zylinderkoordinaten  $(r, z, \varphi)$  mittels

$$x_1 = r \cos \varphi, \quad x_2 = r \sin \varphi, \quad x_3 = z$$

kann der 3D-RWA in  $\tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^3$  eine 2D-RWA im Gebiet  $\Omega$  zugeordnet werden. Unterscheiden Sie die Fälle  $\Gamma_R \neq \emptyset$  (Rbd. auf  $\Gamma_R$ !) und  $\Gamma_R = \emptyset$  (Gebiet mit Loch).



**TP Ib** Man schreibe die differentielle Form der Wärmeleitgleichung für das Modellproblem “Kolben“ Querschnittsgebiet (2D) auf. Beachten Sie das Vorhandensein eines Interfaces zwischen Stahl und Keramikeinlage (Interface-Bedingung).

**TP Ic** Leiten Sie die **Variationsformulierung**

$$\text{Ges. } u \in \mathbf{V}_g : a(u, v) = \langle F, v \rangle \quad \forall v \in \mathbf{V}_0, \quad (1.3)$$

$$\begin{aligned} \text{d.h., } \mathbf{V}_g &= ? \\ \mathbf{V}_0 &= ? \\ a(u, v) &= ? \\ \langle F, v \rangle &= ? \end{aligned}$$

her !

**TP Id** Man zeige, dass eine hinreichend glatte (genaue Angabe der geforderten Stetigkeits- bzw. Differenzierbarkeitseigenschaften) Lösung  $u \in \mathbf{V}_g$  des Variationsproblems (1.3) das klassische Randwertproblem (d.h. PDgl., Interfacebedingungen, Randbedingungen) löst ! Diskutieren Sie in diesem Zusammenhang auch die Beziehungen zwischen Integralbilanzformulierung und verallgemeinerte Formulierung !